COURROIES SYNCHRONES DOS STRIE TEXROPE® MILL-K DRIVE™

Caractéristiques de construction

dos strié	
• denture VSX PK • épaisseur additionnelle sur le dos	• précision du profil optimale • conçu pour les applications nécessitant une synchronisation sur un axe, et capables de fonctionner sur un axe alternatif à l'arrière de la courroie
cordes de traction en fibre de verre	
• haute résistance • faible allongement • excellente résistance à la fatigue à la flexion	• puissance transmissible élevée
mélange de caoutchouc renforcé de fibres	
• fibres haute performance incorporées dans le mélange	• plage de températures allant de -25°C à +100°C • haute résistance à l'usure • excellente adhérence entre les cordes et le corps de la courroie
denture curviligne	
• précision du moulage • précision de l'espacement des dents	• positionnement précis dans les gorges des poulies • haute résistance au saut de dent
revêtement de dents spécial	
• recouvrement en nylon protégeant la surface des dents	• friction réduite • résistance élevée à l'abrasion et aux autres dommages au niveau des dents

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8M	8,0	3,4	7,4
14M	14,0	6,0	11,5

23, rue Albert Einstein - 77480 BRAY SUR SEINE - Tél.+33 1 60 58 58 58 - Fax +33 1 60 58 58 50 - Email info@ficap.fr